



Пищевая автоцистерна АЦПТ-9,7 на шасси КамАЗ 43118-50



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	425/85 R21
Спальное место	<u>отсутствует</u>
Комплектация шасси	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробкой - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10
Цистерна	
Вместимость цистерны, л	9700
Насос	НЦС-50
Поперечное сечение	Эллипс
Термоизоляция	ФРП 50мм
Подогрев насосного отсека	От выхлопных газов автомобиля
Подогрев емкости	От выхлопных газов автомобиля
Подогрев насосного отсека	От трехконтурного ТЭНа 380V
Сталь	нержавеющая сталь 12Х18Н10Т толщиной 2,5 мм
Количество горловин / секций	2 / 2
Рукав напорно-всасывающий	Ду=50 мм 2 шт. по 4 м
Место хранения напорно-всасывающих рукавов	по бокам цистерны
Площадка обслуживания	лестница и площадка с поручнями
Комплект документов	ПТС, руководство по эксплуатации, паспорт на насос

Варианты насосов для АЦПТ

Характеристики насосов	СЦЛ-00	СЦЛ-20	СЦЛ-24	НМШ 8-25 6,3/25	НЦС-50
Частота вращения, об/мин	1500	1450	1700	1450	2900
Напор, м	3	5,4	4,5	2,5	20
Подача, м3/ч	28,8	32	45	6,3	25
Мощность, кВт	5,5	18,5	24	7,5	5,5
Высота самовсасывания, м	4,5	5,5	5,5	6	6
КПД насосной установки, %	35	33	33	50	35
Масса, кг	58,8	35	35	17,6	50

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru