Пищевая автоцистерна АЦПТ-9,7 на шасси УРАЛ 4320

Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6х6
ДВС	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	275 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая
Спальное место	Есть (заводское исполнение)
Размерность шин	425/85 R21
Комплектация шасси	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR - Электроподогрев топливозаборника - Электроподогрев топливных фильтров - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10 - ДЗК за кабиной водителя
Цистерна	
Объем, $м^3$	9,7
Форма сечения цистерны	«чемодан»
Материал цистерны: — внутренняя оболочка — внешняя оболочка	Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т Конструкционная сталь Ст3
Термоизоляция	ФРП-50мм.
Количество секций	1
Дыхательный клапан	УД-1
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи стяжных лент
Насос	СЦЛ-00
Привод насоса	Карданная передача от КДОМ
Рукав напорно-всасывающий пищевой	Ду=50 мм или 75 мм. 2 шт. по 4 м
Пеналы для рукавов	Металлические, расположены по бокам емкости
Крылья	Пластиковые
Комплект документов	ПТС, руководство по эксплуатации, паспорт на насос
Дополнительные опции	Подогрев емкости и насосного отсека от выхлопных газов Термоизоляция 100мм. Подогрев насосного отсека ТЭН или автономный отопитель Планар-2Д

Варианты насосов для АЦПТ

Характеристики насосов	СЦЛ-00	СЦЛ-20	СЦЛ-24	НМШ 8-25 6,3/25	НЦС-50
Частота вращения, об/мин	1500	1450	1700	1450	2900

Напор, м	3	5,4	4,5	2,5	20
Подача, м3/ч	28,8	32	45	6,3	25
Мощность, кВт	5,5	18,5	24	7,5	5,5
Высота самовсасывания, м	4,5	5,5	5,5	6	6
КПД насосной установки, %	35	33	33	50	35
Масса, кг	58,8	35	35	17,6	50

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru