

Полуприцеп-цистерна ППЦ-28



Цена по запросу

Характеристики

Техническая характеристика	Параметры в модели
Назначение ППЦ	для транспортировки светлых нефтепродуктов плотностью до 0,86 т/куб.м
Вместимость цистерны	28 м ³
Количество секций	3
Материал цистерны	Ст09Г2С
Толщина стенок цистерны, волнорезов	4 мм
Крепление цистерны к раме	с помощью стяжных лент
Рама	стальная, переменного сечения, из сварного профиля с дополнительными усилителями
Подвеска (от выбранной комплектации)	рессорная
Рабочая тормозная система	с АБС Wabco
Оси (от выбранной комплектации)	- 3 оси (марка по согласованию)
Опорные устройства	BPW (Германия)
Шкворень	BPW (2» с опорной плитой)
Шины	385/65R22,5
Грузовые крылья	предусмотрены (пластиковые)
Площадка обслуживания	противоскользкая, в зоне горловины
Складной поручень у площадки	предусмотрены, алюминиевый, приводимый в действие с уровня земли
Стальная крышка горловины	с механизмом быстрого открытия
Дыхательный клапан	предусмотрен
Донный клапан	предусмотрен, с блоком управления клапанами
Насосная установка	Предусмотрена с приводом от гидромотора
Узел выдачи топлива	Предусмотрен (счетчик, раздаточный рукав, пистолет)
Рукава напорно-всасывающие	2 шт. Ду75 L=4 м с БРС типа Camlock
Пеналы для рукавов	2 шт., оцинкованные
Барaban заземления с тросом	предусмотрен

Противооткатные упоры пластиковые	2 шт.
Пластиковый ящик для песка	предусмотрен
Огнетушители в пластиковых боксах	2 шт., ОП-6
Знаки длинномерного ТС	предусмотрены
Держатель таблички обозначения ОГ	3 шт., предусмотрен
Световозвращающая маркировка	предусмотрена, контурная
Заднее защитное устройство	противоподкатный брус, предусмотрен
Электропроводка	Имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS
Цвет цистерны	Оранжевый (окраска импортной глянцевой эмалью), надписи «Огнеопасно» с трех сторон
Калибровка полуприцепа-цистерны	предусмотрена
Комплект документов	ПТС, копия ОТТС, сертификат о калибровке, паспорт на цистерну, руководство по эксплуатации, паспорта на комплектующие, свидетельство об утверждении типа цистерны, свидетельство об испытании и проверке цистерны

Варианты насосов для АЦВ

Показатель	СЦЛ-00	СВН-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru