

Полуприцеп-цистерна ППЦ-24



Цена по запросу

Характеристики

Техническая характеристика	Параметры в модели	Параметры в модели	
Назначение ППЦ	для транспортировки светлых нефтепродуктов		
	плотностью до 0,86 т/куб.м		
Вместимость цистерны	24 м3		
Количество секций	1		
Материал цистерны	C⊤09Γ2C		
Толщина стенок цистерны,	4 мм		
волнорезов			
Крепление цистерны к раме	с помощью стяжных лент		
Рама	стальная, переменного сечения, из сварного		
	профиля с дополнительными усилителями		
Подвеска (от выбранной	• •	іевмоподвеска	
комплектации)			
Рабочая тормозная система	c ABC Wabco		
Оси (от выбранной комплектации)		W (Германия), 2-х	
,	OCHE	•	
Опорные устройства	BPW (Германия)		
Шкворень	BPW (2» с опорной плитой)		
Шины	425/85R21 (4+1)		
Грузовые алюминиевые крылья	предусмотрены (не подвержены коррозии)		
Площадка обслуживания	противоскользящая, в зоне горловины		
Складной поручень у площадки	предусмотрены, алюминиевый, приводимый в		
ential mark make the second of the second se	действие с уровня земли		
Стальная крышка горловины	с механизмом быстрого открытия		
Дыхательный клапан	предусмотрен		
Донный клапан	предусмотрен		
Насосная установка	Предусмотрена		
Привод насоса (от комплектации)		автономного	
Tiphibod Tacoca (or Rominier radim)		ельного двигателя	
Рукава напорно-всасывающие	2 шт. Ду75 L=4 м с БРС типа		
Пеналы для рукавов	2 шт, из нержавеющей стали		
Барабан заземления с тросом	предусмотрен	•	
Противооткатные упоры пластиковые	2 шт.		
Пластиковый ящик для песка	предусмотрен		
О	2 Off C (6 DAKEN)		

Огнетушители в пластиковых боксах 2 шт., ОП-6 (боксы DAKEN)

Знаки длинномерного TC
Держатель таблички обозначения ОГ
Световозвращающая маркировка
Заднее защитное устройство

Электропроводка Цвет цистерны

Калибровка полуприцепа-цистерны Комплект документов предусмотрены 1 шт., предусмотрен

предусмотрена, контурная

противоподкатный брус, предусмотрен

Имеет одну 15-клеммовую розетку и розетку ABS

Оранжевый (окраска импортной глянцевой эмалью), надписи «Огнеопасно» с трех сторон

предусмотрена

ПТС, копия ОТТС, сертификат о калибровке,

паспорт на цистерну, руководство по

эксплуатации, паспорта на комплектующие, свидетельство об утверждении типа цистерны, свидетельство об испытании и проверке цистерны

Варианты насосов для АЦВ

Показатель	СЦЛ-00	CBH-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru