

Установка смесительная УС-6/30 на шасси УРАЛ 4320-60Е5



Цена по запросу

Описание

Характеристики

ДВС

Мощность двигателя, л.с. (кВт)

Вместимость топливного бака, л

КПП

Размерность шин

Комплектация шасси

ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)

230 (169,2)

300+210

ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая

425/85 R21

- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR
- Электроподогрев топливных фильтров
- Электроподогрев топливозаборника
- Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
- Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
- Антиблокировочная система тормозов (АБС)
- Пневматический привод тормозной системы
- Пневматический привод управления стояночным тормозом
- Пневматический привод управления раздаточной коробки
- Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30

Догрузка бункера на месте цементации , т, не более	20
Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см ³	27
Плотность приготавливаемого раствора, г/см ³	1,3-2,4
Время выхода на заданную плотность, с, не более	40
Привод шнеков	от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности и карданные валы
Вместимость бункера, м ³ , не более	14,5
Устройство смешивающее	гидровакуумное
- оптимальное давление жидкости, МПа (кг/см ²)	1,5 (15) 2,0(20)
- наибольшее давление жидкости, МПа (кгс/см ²)	0,3-0,5
- диапазон регулирования плотности от заданной при изменении проходного сечения сбросного ствола краном ГРП, г/см ³	
Масса транспортируемого материала, т, не более	8,0

Наш адрес: г. Миасс, Тургоряжское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru