# Установка смесительная УС-6/30 на шасси КАМАЗ 43118-50

**Цена по запросу**

## Описание

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Колесная формула | 6х6 |
| ДВС | КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 300 л.с. |
| Вместимость топливного бака, л | 300 |
| КПП | КамАЗ -154 |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Спальное место | отсутствует |
| Комплектация шасси | - Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5<br>- Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)<br>- Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)<br>- Антиблокировочная система тормозов (АБС)<br>- Пневматический привод тормозной системы<br>- Пневматический привод управления стояночным тормозом<br>- Пневматический привод управления раздаточной коробки<br>- Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10<br>- ДЗК на заднем свесе |
| Догрузка бункера на месте цементации , т, не более | 20 |
| Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см3 | 27 |

| | |
|---|---|
| Плотность приготавливаемого раствора, г/см3 | 1,3-2,4 |
| Время выхода на заданную плотность, с, не более | 40 |
| Привод шнеков | от двигателя автомобиля через коробку отбора мощности и карданные валы |
| Вместимость бункера, м3, не более | 14,5 |
| Устройство смешивающее | гидровакуумное |
| - оптимальное давление жидкости, МПа (кг/см2) | 1,5 (15) |
| | 2,0(20) |
| - наибольшее давление жидкости, МПа (кгс/см2) | 0,3-0,5 |
| - диапазон регулирования плотности от заданной при изменении проходного сечения сбросного ствола краном ГРП, г/см3 | |
| Масса транспортируемого материала, т, не более | 8,0 |

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru