Передвижная ремонтная мастерская ПАРМ на базе УРАЛ 4320-60Е5 с КМУ ИМ-180

" />

Цена по запросу

Характеристики

Базовое шасси	Урал 4320-1951-60Е5
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	12,5т
Двигатель	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	230
Модель КПП	ЯМЗ-2361, механическая, 5-ступенчатая
Емкость топливного бака, л.	300 + 210
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	Нет (возможна установка)
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30Ж Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК

Комплектация ПАРМ	**Кол-во**
Сиденье пассажирское 3-х местное	2
Вешалка	1
Переговорное устройство	1
Стол откидной	1
Бак КМУ	1
Фонари освещения 24В	5
Отопитель воздушный «Планар-8Д-24»	1
Отопитель от системы охлаждения автомобиля	1
Борт откидной	2
Люк аварийно-вентиляционный	1
Люк рабочего отсека	1
Перегородка с дверью	1
Дверь входная одностворчатая пассажирская с окном	1
Лестница откидная пассажирская	1
Дверь входная одностворчатая	1
Лестница откидная	1
Окно-стеклопакет с форточкой	3
Запасное колесо	1

Генератор синхронный EG202.5 (28кВА, 400В)	1
Люк генератора	1
Электрошкаф	1
Розетка 380В	1
Розетка 220В двойная	2
Внешний подвод электроэнергии (20 кВт, 380 В)	1
Верстак с выдвижными ящиками	1
КМУ ИНМАН ИМ-180	1
Светильник настольный 220В	2
Кислородный баллон	1
Пропановый баллон	1
Точильно-шлифовальный станок	1
Набор измерительного инструмента (мегаометр, указатель напряжения, клещи измерительные, измеритель сопротивления)	1
Выпрямитель сварочный ВД-313	1
Огнетушитель	2
Шанцевый инструмент, комплект	1
Сварочное оборудование (электрододержатель, крепление массового провода (струбцина), кабель сварочный (2х15 м), маска сварщика), комплект	1
Газорезательное оборудование (резак пропановый, горелка газовая с насадками, редуктор пропановый, редуктор кислородный, рукав газовый 20 м, рукав кислородный 20 м), комплект	1
Средства безопасности (очки защитные газосварщика, перчатки резиновые диэлектрические, боты диэлектрические, коврик диэлектрический, штыри заземления (3 шт.) с проводом 10 п. м.), комплект	1
Принадлежности (противооткатные башмаки, знак аварийной остановки, аптечка медицинская), комплект	1



Характеристики КМУ ИМ-180

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	17,90 тм
Максимальная грузоподъемность	8 800 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	8 800 кг (2,0 м) 5 950 кг (3,0 м) 4 150 кг (4,3 м) 2 860 кг (6,2 м) 2 200 кг (8,0 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	2 200 кг
Максимальный вылет стрелы	8,00 м
Рабочая температура окружающей среды, С	-40 … +40
Максимальная высота подъема	11,10 м
Максимальная глубина опускания	3,70 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Гидравлический
База опор	5 660 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	2 650 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	95 / 90 / 85
Производительность насоса	40 л/мин
Рабочее давление	28 МПа

Размер по осям шпилек	824 мм
Размер для монтажа на раме	1060 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	2 490 x 1 305 x 2 330

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru