



Седельный тягач КАМАЗ 43118-50 с КМУ HIAB 190TM



Цена по запросу

Характеристики

Базовое шасси	КамАЗ 43118-50
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	13,4т
Двигатель	<u>КамАЗ-740.705</u> (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	300
Модель КПП	154, механическая, 10-ступенчатая с делителем
Емкость топливного бака, л.	210 + 350
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	ЕСТЬ
Высота ССУ мм.	1560
ССУ	2"
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10 Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК за кабиной Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

Крано-манипуляторная установка HIAВ 190 ТМ

Технические характеристики Hiaв 190 Т

Максимальный грузовой момент, тм:		18,1
Номинальная	Секц. стрелы	1,6 / макс. 8000
грузоподъемность, м	1	5,02 / 3170
/ кг:	2	7,91 / 1650
	3	10,8 / 1100
	4	13,69 / 780
	5	16,58 / 580
	6	19,5 / 440
Максимальный рабочий радиус, м:		19,5
Максимальная рабочая высота, м:		20,6
Масса, кг:		3250
Угол поворота, градусов:		360
Гидравлическая	Номинальный расход	63 л/мин (1000 об/мин)
жидкость:	Номинальное давление	210 бар
Стрела:	Тип / секция	Шестигранная / 6 секции
	Структура	3-х цилиндрический / 2 троса
	Угол наклона	0° - 80°
Вращение:	Тип	Редуктор с черв. передачей
	Тормоз	Гидравлический тормоз
	Скорость	1,8 об/мин
Лебёдка:	Тип	Бесшумный, редуктор с цил. зубчатой передачей
	Тормоз	Механический тормоз
Трос:	Размер	Ø10 мм × 120 м
Аутригеры:	Тип	Гидравлические
	Максимальный размах (осн.), м:	5,7

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru