



Седельный тягач КАМАЗ 43118-50 с КМУ ИТ-180



Цена по запросу

Характеристики

Базовое шасси	КамАЗ 43118-50
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	13,4т
Двигатель	<u>КамАЗ-740.705</u> (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	300
Модель КПП	ZF 9ст.
Емкость топливного бака, л.	210 + 350
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	НЕТ (возможно установка)
Высота ССУ мм.	1560
ССУ	2"
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10 Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК за кабиной Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ



Крано-манипуляторная установка ИТ-180

Количество гидравлических выдвижных секций	5 шт.
Грузовой момент	18,0 тм
Максимальная грузоподъемность	7 200 кг
Грузоподъемность (при вылете стрелы)	7 200 кг (2,5 м) 3 680 кг (4,5 м) 1 100 кг (10,2 м) 400 кг (18,8 м)
Грузоподъемность на максимальном вылете	400 кг
Максимальный вылет стрелы	18,80 м
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема	19,25 м
Максимальная глубина опускания	25,10 м
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны	390 град.
Место управления	С сиденья, ДУ
Транспортное положение опор	Вверх
Способ выдвижения опор	Гидравлический
Стандартная база опор	5 660 мм
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости	3 200 кг
Емкость гидробака, л (полная/max/min)	109 / 102 / 91
Производительность насоса	60 л/мин
Рабочее давление	23 МПа
Размер по осям шпилек	807 мм
Размер для монтажа на раме	1530 мм
Габаритные размеры в трансп. положении, мм	5 600 x 1 330 x 2 570

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru