



Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси УРАЛ 4320-60Е5



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая
Размерность шин	425/85 R21
Комплектация шасси	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR - Электроподогрев топливных фильтров - Электроподогрев топливозаборника - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30

Характеристики цементировочного агрегата

Насосный агрегат	Поршневой насос высокого давления НПС-320
------------------	---

Ход поршня, мм	250
Давление макс., мПа	40
Макс. подача, куб. дм/с	26
Диаметр сменных втулок, мм	115
Бак мерный	6 м3, двухсекционный с донными клапанами
Цементный бачок	0,25 м3
Трубопровод приемной линии	Ду >100мм
Трубопровод напорной линии	Ду 50 мм
Запорная арматура трубопроводов напорной линии	Кран шаровый - Ду50, рабочее давление 40 МПа Кран шаровый - Ду25, рабочее давление 40 Мпа
Вспомогательный трубопровод	Ду 50 мм, общая длина - 18 м Количество труб - 5 шт
Запорная арматура трубопроводов напорной линии	Кран шаровый - Ду50, рабочее давление 40 МПа Кран шаровый - Ду25, рабочее давление 40 Мпа
Колена шарнирные	5 шт.
Рукав напорно-всасывающий (ЗИП, РТИ)	1 шт., Ду 100 мм, длина - 4 м
Огнетушитель	К насосу, шасси
Медицинская аптечка	1 шт. - ОП-6(з)
Знак аварийной остановки	1 шт.
Упор противооткатный	1 шт.
Искрогаситель	2 шт. с кронштейнами
ЗИП к насосу	1 шт. сертифицированный
	Прокладка - 2шт, Манжета - 16 шт, Пружина клапана ПР52 - 8 шт, Набивка сальника - 4шт, Амортизатор - 1шт, Уплотнение цилиндровой втулки - 2шт, Манжета крышки цилиндра - 2 шт, Уплотнение - 2шт, Кольцо 100-106-36-2-4 з/ч - 8шт, Манжета 1-50x40-2б з/ч - 8шт, Манжета 1-50x40-2б з/ч - 2шт, Манжета 1-2-70x95-1 - 1шт, Поршень - 2шт, Клапан - 8шт, Уплотнение - 8шт, Гвоздь предохранительный- 2шт, Втулка цилиндровая - 2шт



Насос НПЦ-32

Технические характеристики НПЦ-32					
Мощность полезная, кВт	105				
Ход поршня, мм	250				
Число двойных ходов поршня в минуту:					
Максимальное	133				
Минимальное	30				
Передаточное число глобоидной передачи	20,5				
Давление на входе, мПа. не более	0,5				
Габаритные размеры, мм	2386x647x2300				
Масса, кг	2745				
Режим работы (на максимальное давление и подачу)					
Частота вращения коренного (эксцентрикового) вала, об/мин		Наибольшее давление, мПа/Подача дм3/с			
при диаметре цилиндрических втулок, мм		90	100	115	127
30 (минимальная)		40,0*/2,6	32,0*/3,5	23,0*/4,8	18,5*/6,0
133(максимальная)		9,0/11,6	7,5/15,6	5,2/21,2	4,5/26,0

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru