

Полуприцеп-цистерна ППЦ-20 "Техвода"



Цена по запросу

Характеристики

В комплект модели ППЦ-20 входят следующие конструктивные элементы:

трубопроводы с запорной арматурой;
заднее защитное устройство;
площадка для обслуживания (в области горловины); донные клапаны;
противооткатные опоры;
лестница с удобными поручнями; противопожарными средствами;
рукавами напорно-всасывающего типа.

Полуприцепы ППЦ-20 не мешают другим участникам дорожного движения. Могут перемещаться по автодорогам общего значения.

Полуприцеп-цистерна от производителя изготовлена из низколегированной стали 09Г2С, что позволяет использовать её в сложных климатических условиях и с повышенной механической нагрузкой. Рамная конструкция цистерны с переменным сечением, позволяет понизить центр тяжести. ППЦ-20 оборудована нержавеющей трубой с шаровыми кранами и быстроразъемными соединениями «CamLock», донными клапанами, лестницей с поручнями, рабочей площадкой в зоне горловин, задним защитным устройством, боковой защитой, держателем запасного колеса, противооткатными упорами, противопожарным инвентарем, ящиком ЗИП. Напорно-всасывающие рукава хранятся в пеналах по бортам цистерны. Полуприцеп-цистерна ППЦ-25 оснащена системой ТЕBS (авторегулирование тормозных усилий в зависимости от загрузки полуприцепа предотвращающее угрозу опрокидывания).

Номинальная вместимость	20 м3
Сечение цистерны	чемоданное
Конструкционная сталь	09Г2С, 4мм.
Цвет цистерны	Оранжевый / синий / белый
Надпись	«ТЕХВОДА» по бокам
Огнетушитель	2 шт. в спец. пеналах
Тележка	двухосная, односкатная, шины Кама, оси L1 или BPW
Тормоза	Пневматические с ABS
Ящик для песка	1 шт.
Шкворень, опорные устройства	JOST

Рукав напорно-всасывающий	2 шт. (длина 4 м. диаметр 75мм.)
Катушка заземления	1 шт.
ССУ	1 540 мм.
Лестница с площадками для обслуживания предусмотрена	трубопроводы с запорной арматурой; заднее защитное устройство; площадка для обслуживания (в области горловины); донные клапаны; противооткатные опоры; лестница с удобными поручнями; противопожарными средствами;

Варианты насосов для АЦВ

Показатель	СЦЛ-00	СВН-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru