



Автотопливозаправщик АТЗ-15/2 на базе КамАЗ 65115-50



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x4
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	210
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	11.00R20 11R22,5
Спальное место	отсутствует
Комплектация	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10
Цистерна	
Вместимость цистерны, м3	15 м3
Количество секций	2
Форма поперечного сечения	чемоданное
Материал цистерны	Сталь 09Г2С
Толщина цистерны, днищ, волнорезов	не менее 4 мм
Крепление цистерны	С помощью стяжных лент
Насос	СВН-80 с приводом от КОМ через карданный вал
Донные клапаны ДКП-90/01	Предусмотрены на каждый отсек (с ручным дублиром)
Узел выдачи топлива (УВТ)	Расположен в заднем отсеке цистерны (предусмотрено закрывание отсека, освещение отсека)
Счетчик топлива	ППО-40
Фильтр тонкой очистки топлива	Предусмотрен

Раздаточный рукав (на катушке)	Длиной 10 м, кран РКТ-32
Площадка обслуживания горловин	предусмотрена, с противоскользящей поверхностью в зоне горловины
Складной алюминиевый поручень	Предусмотрен, приводимый в действие с уровня земли
Стальная крышка горловины,	заливной люк 300 мм с механизмом быстрого открытия с дыхательным клапаном
Рукава разгрузочные длиной 4 м, Ду75	2 шт. в пенах их оцинкованной стали
Быстроразъемные соединения	предусмотрены, типа Camlock
Крылья пластиковые	предусмотрены
Барабан заземления с тросом	предусмотрен
Противооткатные упоры пластиковые	предусмотрены
Пластиковый ящик для песка	предусмотрен
Боксы пластиковые для огнетушителей	предусмотрены, 2 шт.
Огнетушители ОП-6	предусмотрены, 2 шт.
Проблесковые маяки	предусмотрены, 2 шт.
Искрогаситель	Предусмотрен
Защита топливного бака	предусмотрена
Заднее защитное устройство (противоподкатный брус) по Правилам ЕЭК ООН № 58	предусмотрено
Световозвращающая контурная маркировка по Правилам ЕЭК ООН №104	предусмотрена
Цвет оранжевый, надписи «ОГНЕОПАСНО» с трех сторон	Предусмотрен (окраска импортной глянцевой эмалью)
Документация	ПТС, сертификат о калибровке, руководство по эксплуатации, паспорта на комплектующие

варианты насосов для АТЗ

Показатель	СЦЛ-00	СВН-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru