



Вахтовый автобус УРАЛ 32552-3013-79Е5



Цена по запросу

Характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ

32552-3013-79Е5

Колесная формула	4x4
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне	20
Снаряженная масса, кг	9475
Полная масса, кг	13800
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 5800 На задний мост: 8000
Максимальная скорость, км/ч	85
Двигатель	ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	240
Полезная мощность (нетто), л.с.	238
Максимальная частота вращения, мин ⁻¹	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	92
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин ⁻¹	1 300..1 600
Коробка передач	ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15)
Кабина	Тип - над двигателем, двухместная
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 6,77
Привод тормозной системы	Пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300
Колёса и шины	Шины - 425/85R21, колёса - 533-310
Габаритные размеры, мм	8180x2500x3400

Комплектация

Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR

Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)

Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)

Антиблокировочная система тормозов (АБС)

Пневматический привод тормозной системы

Пневматический привод управления стояночным тормозом

Пневматический привод управления раздаточной коробки

Предпусковой подогреватель двигателя

Тахограф российского стандарта с СКЗИ

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru