



Автотопливозаправщик АТЗ-10/2 на базе УРАЛ 5557-80Е5



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, т	12,5т
Двигатель	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	275
Модель КПП	ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая
Емкость топливного бака, л.	210 + 210
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	Есть
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10Е4 Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК за кабиной

Цистерна стандартной комплектации

Объем, м ³	10
Форма сечения цистерны	«чемодан»
Материал цистерны	Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм)

Количество секций	2
Донный клапан / Дыхательный клапан	ДКП-90 / УД-1
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи стяжных лент
Насос / Привод насоса	СЦЛ-00 (расположен на раме шасси / Карданная передача от КОМ
Узел выдачи топлива	Металлический, расположен за кабиной
Счетчик	ППО-25
Раздаточный пистолет	РКТ-20
Раздаточный рукав	ДУ25, 4 м
Рукав напорно-всасывающий	ДУ75 4 м - 2 шт.
Пеналы для рукавов	расположены по бокам емкости
Крылья	Пластиковые
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ	искрогаситель; кнопка IP65 защита топливного бака; проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета; ящик для песка; огнетушитель — 2 шт. ОП-4; катушка заземления; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство комплект ADR
Сопутствующая документация	ПТС; Сертификат калибровки / тарировки; Руководство по эксплуатации; Паспорт на насос;

варианты насосов для АТЗ

Показатель	СЦЛ-00	СВН-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru