



Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси КАМАЗ 43118-50



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	425/85 R21
Спальное место	<u>ЕСТЬ</u>
Комплектация шасси:	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10

Характеристики цементировочного агрегата

Насосный агрегат	Поршневой насос высокого давления НПЦ-320
Ход поршня, мм	250
Давление макс., мПа	40
Макс. подача, куб. дм/с	26
Диаметр сменных втулок, мм	115

Бак мерный	6 м3, двухсекционный с донными клапанами
Цементный бачок	0,25 м3
Трубопровод приемной линии	Ду >100мм
Трубопровод напорной линии	Ду 50 мм
Запорная арматура трубопроводов напорной линии	Кран шаровый - Ду50, рабочее давление 40 МПа Кран шаровый - Ду25, рабочее давление 40 МПа
Вспомогательный трубопровод	Ду 50 мм, общая длина - 18 м Количество труб - 5 шт
Запорная арматура трубопроводов напорной линии	Кран шаровый - Ду50, рабочее давление 40 МПа Кран шаровый - Ду25, рабочее давление 40 МПа
Колена шарнирные	5 шт.
Рукав напорно-всасывающий (ЗИП, РТИ)	1 шт., Ду 100 мм, длина - 4 м
Огнетушитель	К насосу, шасси
Медицинская аптечка	1 шт. - ОП-6(з)
Знак аварийной остановки	1 шт.
Упор противооткатный	1 шт.
Искрогаситель	2 шт. с кронштейнами
ЗИП к насосу	1 шт. сертифицированный
	Прокладка - 2шт, Манжета - 16 шт, Пружина клапана ПР52 - 8 шт, Набивка сальника - 4шт, Амортизатор - 1шт, Уплотнение цилиндровой втулки - 2шт, Манжета крышки цилиндра - 2 шт, Уплотнение - 2шт, Кольцо 100-106-36-2-4 з/ч - 8шт, Манжета 1-50х40-2б з/ч - 8шт, Манжета 1-50х40-2б з/ч - 2шт, Манжета 1-2-70х95-1 - 1шт, Поршень - 2шт, Клапан - 8шт, Уплотнение - 8шт, Гвоздь предохранительный- 2шт, Втулка цилиндровая - 2шт



Насос НПЦ-32

Технические характеристики НПЦ-32	
Мощность полезная, кВт	105
Ход поршня, мм	250
Число двойных ходов поршня в минуту:	
Максимальное	133
Минимальное	30

Передаточное число глобоидной передачи	20,5			
Давление на входе, мПа. не более	0,5			
Габаритные размеры, мм	2386x647x2300			
Масса, кг	2745			
Режим работы (на максимальное давление и подачу)				
Частота вращения коренного (эксцентрикового) вала, об/мин	Наибольшее давление, мПа/Подача дм3/с			
при диаметре цилиндрических втулок, мм	90	100	115	127
30 (минимальная)	40,0*/2,6	32,0*/3,5	23,0*/4,8	18,5*/6,0
133(максимальная)	9,0/11,6	7,5/15,6	5,2/21,2	4,5/26,0

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru