



Цементирувочный агрегат СИН-35 на шасси УРАЛ 4320-80Е5



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	275 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая
Спальное место	Есть (заводское исполнение)
Размерность шин	425/85 R21
Комплектация шасси	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR - Электроподогрев топливозаборника - Электроподогрев топливных фильтров - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10 ДЗК за кабиной водителя
Технические характеристики	
Трехплунжерный насос высокого давления	СИН32
Диаметр плунжеров, мм	100, 125
Наибольшее давление, МПа при диаметре плунжера:	
100 мм	50

125 мм	32
Максимальная подача, л/с при диаметре плунжера:	
100 мм	12,6
125 мм	19,5
Плотность перекачиваемых растворов, кг/м ³	1000-2100
Привод центробежного насоса	Дизель
Вместимость ёмкости, м ³	6
КПД установки (не менее), %	80
Габаритные размеры, мм	8950×2550×3500
Снаряженная масса, кг	13975



Насос СИН-32

Тип насоса	трёхплунжерный горизонтальный
Максимальная приводная мощность (не менее), кВт	130
Диаметр плунжера, мм	100, 125
Давление максимальное*, МПа при диаметре плунжера:	
100 мм	50
125 мм	32
Наибольшая идеальная подача*, л/с (м ³ /ч) (при частоте вращения вала насоса 320 об/мин) при диаметре плунжера:	
100 мм	16,3 (59)
125 мм	25,5 (92)
Габаритные размеры, мм	1770x898x814
Масса насоса, кг	1900

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru