

Седельный тягач УРАЛ 542362-0111-70Е5



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	8x8
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	14000
Снаряженная масса, кг	11415
Полная масса, кг	25565
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 10100 На заднюю тележку: 15465
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	32000
Полная масса автопоезда, кг	43640
Максимальная скорость, км/ч	80
Двигатель	ЯМЗ-53603-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	330
Полезная мощность (нетто), л.с.	328
Максимальная частота вращения, мин-1	2 300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	125
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1 300..1 600
Коробка передач	ZF9S1210TO - механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 0,995; низшая передача 1,48)
Кабина	Тип - над двигателем, двухместная.
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300+300
Колёса и шины	Шины - 425/85R21, колёса - 533-310
Комплектация	Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR
	Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
	Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
	Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод тормозной системы Пневматический привод управления стояночным тормозом
	Пневматический привод управления раздаточной коробки
	Предпусковой подогреватель двигателя
	Тахограф российского стандарта с СКЗИ

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru