



Автоцистерна нефтепромысловая АЦН-10 на шасси УРАЛ NEXТ 4320-74Г38



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Базовое шасси	Урал NEXТ 4320-6952-74Г38
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	12,5т
Двигатель	<u>ЯМЗ-53613-10</u> (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	312
Модель КПП	ZF-9S1310Т0, механическая, 9-ступенчатая
Емкость топливного бака, л.	300 + 210
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	Нет (возможна установка)

Базовая комплектация

Водительское сидение на пневмоподвеске
Электростеклоподъемники
Электроподогрев зеркал
Электроподогрев топливных фильтров
Электроподогрев топливозаборника
Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
Антиблокировочная система тормозов (АБС)
Пневматический привод управления стояночным тормозом
Пневматический привод управления раздаточной коробки
Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10Е4
Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)
ДЗК за кабиной водителя

Комплектация цистерны

Форма сечения цистерны

Чемодан

Объем цистерны

10 м³

Количество секций (отсеков)

1 - 3

Материал цистерн

09Г2С

Конструктивная связь цистерны с надрамником

При помощи металлических стяжных лент

Заливная горловина

Алюминиевая

Лестница на площадку обслуживания заливных горловин

Заднее расположение (или боковое)

Площадка обслуживания горловин

Из просечного листа с противоскользящим эффектом, оборудована складным поручнем
ДКП-90 / КД-100

Донный клапан

УД-1 / УД2-80

Дыхательный клапан

Цвет цистерны

Оранжевый

Надписи

ОГНЕОПАСНО- с левой, правой сторон, на заднем днище

Рукава напорно-всасывающие Ду65, Ду75

2 штуки по 4 метра

Пеналы для рукавов

2 шт., металлические оцинкованные по обеим сторонам цистерны

Быстроразъемные соединения

Camlock

Крылья

Пластиковые / Оцинкованные

Доработка шасси для перевозки
легковоспламеняющихся жидкостей

размыкатель массы IP-65 с сертификатом
держатели табличек класса опасности
сертифицированный искрогаситель;
защита топливного бака с четырех
сторон;
проблесковый маяк - 2 шт. оранжевого
цвета;
ящик для песка и кошмы;
огнетушитель - 2 шт., ОП-6 в пластиковых
боксах;
катушка заземления;
цепь заземления;
экранирование электропроводки;
заднее защитное устройство
Свидетельство о калибровке или поверке
цистерны
Подогрев цистерны от системы типа ППУ
или от выхлопных газов ДВС.
Термоизоляция цистерны: пенопласт ФРП
толщина - 50 мм.

Дополнительно

Варианты исполнения

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru