АДПМ 12/150 на базе УРАЛ 4320 Агрегат депарафинизации скважин

Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6х6
ДВС	ЯМЗ-65674 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	230 (169,2)
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	ЯМЗ-2361, 5-ступенчатая
Размерность шин	425/85 R21
Комплектация шасси	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR - Электроподогрев топливных фильтров - Электроподогрев топливозаборника - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя ПЖД-30
Характеристики АДПМ 12/150	
Производительность , м3/час	12 ± 0,5

Температура нагрева нефти, ОС, не более	150±10
- безводной	122 ± 5
- обводненной до 30%	
Нагреваемая среда	нефть сырая
Время нагрева нефти до рабочей температуры, мин.	20
Давление рабочее. мПа (кгс/см2)	16 ± 1 (160 ± 10)
Топливо, используемое при работе агрегата	дизельное автотракторное
Расход топлива на нагрев нефти кг/ч, не более	115
Нагнетательный насос	Трехплунжерный 1.3 ПТ-50Д2
Топливный насос установки	Шестеренчатый НМШФ 0,6-25



Насос 1,3ПТ

Характеристики насоса 1,3 ПТД1 (производство ПАО «Свесский насосный завод», Украина)

Подача	8,0 м3/ч
Давление	16,0 Мпа
Вес	660,00 кг

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru