



Автоцистерна нефтепромысловая АЦН-17 на шасси КАМАЗ 65115-А5



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Базовое шасси	КамАЗ 65115-48(А5)
Колесная формула	6х4
Грузоподъемность, т	17,9т
Двигатель	Cummins ISB6.7E5, дизельный ЕВРО-5
Мощность, л.с.	300
Модель КПП	ZF-9, механическая, 9-ступенчатая
Емкость топливного бака, л.	210
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	11.00R20 11R22,5
Спальное место	НЕТ
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Тахограф российского стандарта Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) Пневматический привод управления стояночным тормозом Предпусковой подогреватель двигателя Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК
Комплектация цистерны	
Форма сечения цистерны	Чемодан

Объем цистерны	17 м ³
Количество секций (отсеков)	2
Материал цистерн	09Г2С
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи металлических стяжных лент
Заливная горловина	Алюминиевая
Лестница на площадку обслуживания заливных горловин	Заднее расположение (или боковое)
Площадка обслуживания горловин	Из просечного листа с противоскользким эффектом, оборудована складным поручнем
Донный клапан	ДКП-90 / КД-100
Дыхательный клапан	УД-1 / УД2-80
Цвет цистерны	Оранжевый
Надписи	ОГНЕОПАСНО- с левой, правой сторон, на заднем днище
Рукава напорно-всасывающие Ду65, Ду75	2 штуки по 4 метра
Пеналы для рукавов	2 шт., металлические оцинкованные по обеим сторонам цистерны
Быстроразъемные соединения	Camlock
Крылья	Пластиковые / Оцинкованные
Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей	размыкатель массы IP-65 с сертификатом держатели табличек класса опасности сертифицированный искрогаситель; защита топливного бака с четырех сторон; проблесковый маяк – 2 шт. оранжевого цвета; ящик для песка и кошмы; огнетушитель – 2 шт., ОП-6 в пластиковых боксах; катушка заземления; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство
Дополнительно	Свидетельство о калибровке или поверке цистерны
Варианты исполнения	Подогрев цистерны от системы типа ППУ или от выхлопных газов ДВС. Термоизоляция цистерны: пенопласт ФРП толщина - 50 мм.

Устанавливаемые насосы на АЦН

Показатель	СЦЛ-00А	СВН-80
------------	---------	--------

Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5
Масса, кг	62	17,6

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru