



Бортовой КамАЗ 65115-50 с КМУ АНТ 12.2



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6x4
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	210
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	11.00R20 11R22,5
Спальное место	ЕСТЬ
Бортовая платформа	6 200 мм
Комплектация	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10

Характеристики КМУ АНТ 12.2

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Грузовой момент, тм	12,00
Максимальная грузоподъемность, кг	6 000
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	1 300
Максимальный вылет стрелы, м	8,40
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40...+40
Максимальная высота подъема, м	10,50
Максимальная глубина опускания, м	6,00
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вниз
Тип выдвижных опор	Механические
Стандартная база опор, мм	3 700
База опор с увеличенным вылетом, мм	5 400
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг	2 120
Емкость гидробака, л (полная / max / min)	135 / 125 / 116
Производительность насоса, л/мин	32
Рабочее давление, МПа	28

Размер по осям шпилек, мм	720
Монтажная база, мм	960
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	2 480 x 865 x 2235

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru