

## Грузопассажирский автомобиль ГПА на шасси УРАЛ NEXT 4320 с КМУ АНТ



### Цена по запросу

### Характеристики

#### Характеристики КМУ АНТ 12.2

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Грузовой момент, тм	12,00
Максимальная грузоподъемность, кг	6 000
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	1 300
Максимальный вылет стрелы, м	8,40
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40...+40
Максимальная высота подъема, м	10,50
Максимальная глубина опускания, м	6,00
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вниз
Тип выдвижных опор	Механические
Стандартная база опор, мм	3 700
База опор с увеличенным вылетом, мм	5 400
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг	2 120
Емкость гидробака, л (полная / max / min)	135 / 125 / 116
Производительность насоса, л/мин	32
Рабочее давление, МПа	28
Размер по осям шпилек, мм	720
Монтажная база, мм	960
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	2 480 x 865 x 2235

Наш адрес: г. Миасс, Тургоякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru