



Цементировочный агрегат ЦА-320 на шасси УРАЛ NEXT 4320-72E5



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	275 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	ЯМЗ-1105, 5 ст.
Размерность шин	425/85 R21

Комплектация шасси:

- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5
- Водительское сидение на пневмоподвеске
- Электростеклоподъемники
- Электроподогрев зеркал
- Электроподогрев топливных фильтров
- Электроподогрев топливозаборника
- Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
- Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
- Антиблокировочная система тормозов (АБС)
- Пневматический привод тормозной системы
- Пневматический привод управления стояночным тормозом
- Пневматический привод управления раздаточной коробки
- Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10

Характеристики цементирующего агрегата

Насосный агрегат	Поршневой насос высокого давления НЦ-320
Ход поршня, мм	250
Давление макс., МПа	40
Макс. подача, куб. дм/с	26
Диаметр сменных втулок, мм	115
Бак мерный	6 м3, двухсекционный с донными клапанами
Цементный бачок	0,25 м3
Трубопровод приемной линии	Ду >100мм
Трубопровод напорной линии	Ду 50 мм
Запорная арматура трубопроводов напорной линии	Кран шаровый - Ду50, рабочее давление 40 МПа Кран шаровый - Ду25, рабочее давление 40 МПа
Вспомогательный трубопровод	Ду 50 мм, общая длина - 18 м Количество труб - 5 шт

Запорная арматура трубопроводов напорной линии	Кран шаровый - Ду50, рабочее давление 40 МПа Кран шаровый - Ду25, рабочее давление 40 Мпа 5 шт. 1 шт., Ду 100 мм, длина - 4 м К насосу, шасси 1 шт. - ОП-6(з) 1 шт. 1 шт. 2 шт. с кронштейнами 1 шт. сертифицированный Прокладка - 2шт, Манжета - 16 шт, Пружина клапана ПР52 - 8 шт, Набивка сальника - 4шт, Амортизатор - 1шт, Уплотнение цилиндровой втулки - 2шт, Манжета крышки цилиндра - 2 шт, Уплотнение - 2шт, Кольцо 100-106-36-2-4 з/ч - 8шт, Манжета 1-50x40-26 з/ч - 8шт, Манжета 1-50x40-26 з/ч - 2шт, Манжета 1-2-70x95-1 - 1шт, Поршень - 2шт, Клапан - 8шт, Уплотнение - 8шт, Гвоздь предохранительный- 2шт, Втулка цилиндровая - 2шт
Колена шарнирные	
Рукав напорно-всасывающий (ЗИП, РТИ)	
Огнетушитель	
Медицинская аптечка	
Знак аварийной остановки	
Упор противооткатный	
Искрогаситель	
ЗИП к насосу	

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru