



Седельный тягач КАМАЗ 43118-50 с КМУ ИМ-240А



Цена по запросу

Характеристики

Базовое шасси	КамАЗ 43118-50
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	13,4т
Двигатель	<u>КамАЗ-740.705</u> (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	300
Модель КПП	ZF 9ст.
Емкость топливного бака, л.	210 + 350
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	425/85 R21
Спальное место	ЕСТЬ
Высота ССУ мм.	1560
ССУ	2"
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue) Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10 Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК за кабиной Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ



Характеристики ИМ-240А

Количество гидравлических выдвижных секций	2 шт.
Грузовой момент	23,30 т
Максимальная грузоподъемность	8 400 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете	2 200 кг
Максимальный вылет стрелы	9,0 м
Рабочая температура окружающей среды, С	-40 ... +40
Максимальная высота подъема	10,90 м
Максимальная глубина опускания	5,80 м
Способ управления	Гидравлический
Место управления	С земли, ДУ
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости	2 430 кг
Размер по осям шпилек	848 мм
Размер для монтажа на раме	1090 мм
Дополнительные опции	Расширенная база опор Гидравлический поворот опор Дистанционное управление Домкрат вытаскивания столбов/опор

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru