

Седельный тягач УРАЛ NEXT 4320-72Е5



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6x6
Грузоподъемность, кг	12850
Снаряженная масса, кг	8195
Полная масса, кг	22 500
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 6500 На заднюю тележку: 16000
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	28000
Полная масса автопоезда, кг	36000
Максимальная скорость, км/ч	85
Двигатель	ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	275
Полезная мощность (нетто), л.с.	273
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300+210
Колёса и шины	Шины - 425/85R21, колёса - 533-310
Комплектация	Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR Водительское сидение на пневмоподвеске Электростеклоподъемники Электроподогрев зеркал Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод тормозной системы Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя Дополнительный топливный бак Тахограф российского стандарта с СКЗИ

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru