



Автотопливозаправщик АТЗ-20/2 на базе КАМАЗ 6522



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	КамАЗ 740.755 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	400 л.с.
Вместимость топливного бака, л	350
КПП	ZF16
Размерность шин	12.00R20
Ошиновка	двухскатная
Спальное место	отсутствует
Комплектация	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10
Цистерна	
Вместимость цистерны, м ³	20
Количество секций, шт.	2
Форма поперечного сечения цистерны	Чемодан
Материал цистерны	сталь 09Г2С 4мм.
Крышка люка	алюминиевая
Горловина	с экологическим коробом
Устройство дыхательное	УД2-80
Донный клапан, мм	Ду 100

Лестница на площадку обслуживания заливной горловины	заднее расположение
Поручень	слева от площадки обслуживания, складной
Площадка обслуживания	из просечного оцинкованного листа с противоскользящим эффектом
Противооткатные башмаки	пластиковые
Тип огнетушителя	ОП-6
Катушка заземления	установлена на ящике УВТ
Ящик для песка	пластиковый, располагается на цистерне
Насосная установка	
Модель	СВН-80
Привод	от гидромотора
Узел выдачи топлива (УВТ)	
Ящик УВТ	в ящике сзади на раме с левой стороны
Фонарь подсветки	расположен в ящике УВТ
Рукав раздаточный	10 м, Ду 40
«Пистолет» раздаточный, мм	Wiggins ZZ9A1 (система быстрой заправки)
Фильтр очистки топлива, мм	Ду 50
Счетчик жидкости	СЖ ППО-40
Система раздачи топлива	
Быстроразъемные соединения (БРС)	Ду 80, типа Камлок
Рукав напорный	типа Gassoflex, 4x2 метра
Доработка ДОПОГ	искрогаситель; кнопка IP65 защита топливного бака; проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета; ящик для песка; огнетушитель — 2 шт. ОП-6; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство комплект ADR



Пистолет быстрой заправки Wiggins ZZ9A1

Раздаточные пистолеты Wiggins ZZ9A1 могут служить для заправки любых технических средств, включая транспортные средства, баки генераторов, систем освещения, карьерной техники и пр. Раздаточные пистолеты Wiggins являются промышленным стандартом с 1967 года.

- Стандартное дизельное топливозаправочное сопло
- Максимальный расход 570 л / мин
- Автоматическое отключение при превышении давления
- 1,5 "NPT внутренняя резьба
- Прочная, надежная фиксация по типу «Elast-O-Dog»

- Легко заменяемые компоненты
- Минимальная скорость потока 95 л / мин
- Максимальная скорость 570 л / мин
- Рабочее давление 520 кПа Вес 2,56 кг



Насос СВН-80

Показатель	Значение
Подача, м ³ /ч	35
Напор м,	26
Мощность, кВт	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450
КПД насоса, %	38
Допустимый кавитационный запас, м	3,75
Высота самовсасывания, м	6,5
Масса, кг	17,6

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
 Наша почта: info@dusal.ru