



Вахтовый автобус УРАЛ NEXT 3255-5013-71E5



Цена по запросу

Характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ	3255-5013-71E5
Колесная формула	6x6
Число мест для пассажиров в кузове-фургоне	22+6*
Снаряженная масса, кг	11960
Полная масса, кг	13300
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 5300 На задний мост: 8000
Максимальная скорость, км/ч	85
Двигатель	ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	240
Полезная мощность (нетто), л.с.	238
Максимальная частота вращения, мин ⁻¹	2300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	92
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин ⁻¹	1 300..1 600
Коробка передач	ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая с межосевым дифференциалом (высшая передача -1,04, низшая передача - 2,15)
Кабина	Тип - за двигателем, трехместная
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Ёмкость топливного бака, л	300
Колёса и шины	Шины - 425/85R21, колёса - 533-310
Габаритные размеры, мм	10430x2500x3400
Комплектация	Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR Водительское сидение на пневмоподвеске Электростеклоподъемники Электроподогрев зеркал Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод тормозной системы Пневматический привод управления стояночным тормозом Пневматический привод управления раздаточной коробки Предпусковой подогреватель двигателя Тахограф российского стандарта с СКЗИ