



Вахтовый автобус УРАЛ NEXT 35551-5013-71E5



Цена по запросу

Характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ

32551-5013-71E5

Колесная формула

6x6

Число мест для пассажиров в кузове-фургоне

20+2

Снаряженная масса, кг

10475

Полная масса, кг

13300

Распределение полной массы, кг:

На передний мост: 5300

На задний мост: 8000

Максимальная скорость, км/ч

85

Двигатель

ЯМЗ-53653-10, рядный (ЭК-5)

Номинальная мощность (брутто), л.с.

240

Полезная мощность (нетто), л.с.

238

Максимальная частота вращения, мин⁻¹

2 300

Максимальный крутящий момент, кгсхм

92

Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин⁻¹

1 300..1 600

Коробка передач

ЯМЗ-1105, механическая, 5-ступенчатая

Раздаточная коробка

АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)

Кабина

Тип - за двигателем, трехместная

Ведущие мосты

АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49

Ёмкость топливного бака, л

300

Колёса и шины

Шины - 425/85R21, колёса - 533-310

Габаритные размеры, мм

8985x2500x3400

Комплектация

Двигатели соответствуют
требованиям экологического класса
5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с
системой SCR
Водительское сидение на
пневмоподвеске
Электростеклоподъемники
Электроподогрев зеркал
Электроподогрев топливных
фильтров
Электроподогрев топливозаборника
Блокировка межколесного
дифференциала (БМКД)
Блокировка межосевого
дифференциала (БМОД)
Антиблокировочная система
тормозов (АБС)
Пневматический привод тормозной
системы
Пневматический привод управления
стояночным тормозом
Пневматический привод управления
раздаточной коробки
Предпусковой подогреватель
двигателя
Тахограф российского стандарта с
СКЗИ

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru