



Автоцистерна вакуумная АКН-10 на шасси КАМАЗ 43118



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	425/85 R21
Спальное место	ЕСТЬ
	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5
	- Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
	- Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
Комплектация шасси	- Антиблокировочная система тормозов (АБС)
	- Пневматический привод тормозной системы
	- Пневматический привод управления стояночным тормозом
	- Пневматический привод управления раздаточной коробки
	- Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10

Основные элементы конструкции цистерны

Объем цистерны (м³)	10
Марка стали обечайки и днищ	09Г2С
Толщина обечайки	5 мм
Толщина днищ	5 мм
Шпангоуты	наружные
Связь цистерны с надрамником	При помощи стяжных лент
Исполнение заднего днища	С технологическим люком (600 мм)
Дополнительная заливная горловина для верхнего налива	Есть
Дуга безопасности дополнительной заливной горловины	Есть

Расположение дополнительной заливной горловины	В задней части цистерны
Смотровая площадка	Есть
Перила (ограждение) смотровой площадки	Стационарные
Лестница смотровой площадки	Есть
Крылья	Железные

Окраска навесного оборудования

Цвет окраски цистерны	Красный (RAL 3020)
Эмаль по типу блеска	Глянец 90ед /60°
Логотипы (надписи) на цистерне	«ОГНЕОПАСНО»

Вакуумная установка и системы защиты

Насос вакуумный	КО-505А (левого вращения)	
Привод насоса	Клиномременная передача	
Выключатель многочувствительный, взрывозащищённый DUG2-N-10		Есть
Клапан ограничения вакуума		Есть
Предохранительный клапан 2"		Есть
Дуга безопасности технологической горловины		Есть
Система защиты от перелива насосной группы (ресивер 40л с шаром и смотровым окном)		Есть
Механический уровнемер поплавкового типа, указатель наполнения выведен слева		Есть
Шкала стрелки уровнемера		Есть
Окно сферической формы, для контроля наполнения смонтировано в верхней части заднего дна		Есть
Основной ресивер объёмом 40 л (вторичный клапан) со смотровым окном сферической формы		Есть

Запорная арматура, наливная и сливная коммуникация

Приёмный – сливной кран	АНМ-53		
Подогрев «приёмного – сливного» крана системы выхлопных газов	Нет		
Рукав напорно – всасывающий	Диаметр рукавов ДУ 75	Кол-во рукавов 2	Длина рукавов 6
Тип соединения рукавов	БРС		
Способ укладки рукавов	в металлические короба, смонтированные с левой и правой стороны цистерны		

Система электрооборудования

Электропроводка навесного оборудования во взрывобезопасном исполнении (с сертификатом)	Есть
Дистанционное управление главного переключателя массы «Сателит-16» (сертифицированный)	Есть
Боковые габаритные огни (автожёлтый)	Есть

Контурные огни

Есть

Фара освещения насосного узла и рабочей зоны «приёмного – сливного» крана
«ФВН-64-2, УХЛ, IP54»

Есть

Варианты насосов на АКН

Варианты устанавливаемых насосов	КО-505	КО-510	НВР-8/5	НК-6М2Н
Страна-производитель	Россия	Россия	Россия	Россия
Взрывозащищенное исполнение	нет	нет	да	да
Производительность по воздуху, куб.м./час	310	360	480	240
Максимальная глубина самовсасывания, м, не менее	5	5	4	6
Номинальная частота вращения ротора насоса, об/мин	1450	1450	1500	1500
Создаваемое разряжение, МПа	0,085	0,085	0,046	0,04
Масса, кг	123	125	170	215
Время заполнения цистерны при помощи насоса, мин, не более	15	12	11	15

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru