



Автотопливозаправщик АТЗ-12 на базе КАМАЗ-43118 БЕЦЕМА



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Характеристики цистерны

Объем, м3	12 (6+6)
Количество отсеков	2
Форма сечения цистерны	эллиптическая
Материал цистерны	низколегированная сталь 09Г2С
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	8545х2500х3350
Полная масса автоцистерны, т	22,4
Донный клапан	Ду100 - 2 шт., с пневматическим управлением
Дыхательный клапан	с функцией паровозврата, огнепреградителями, исключающими пролив топлива при опрокидывании - 2 шт.
Крышки загрузочных люков	сплав из алюминия- 2 шт.
Транспортный трубопровод (диаметр), мм	75
Слив	в общий коллектор на левую сторону
Компенсаторы трубопроводов	Ду100 мм («Elaflex» Германия) - 2 шт.
Разгрузочные рукава	Ду75 мм, L=4,5 м, маслобензостойкие, резиновые, напорно-всасывающие - 2 шт.
Полумуфты соединения разгрузочных рукавов	МК80-VK80 («Промприбор»)
Окраска цистерны	полиуретанакриловая маслобензостойкая эмаль термической сушки, цвет - оранжевый (согласно ППОГ)
Насосная станция	1СВН-80А
Привод насоса	от КОМ
Производительность насоса при 1000 об/мин, м3/мин	0,5
Счетчик	ППО-40
Раздаточный пистолет	РП-40
Площадка обслуживания	из просечного листа с противоскользящим эффектом с лестницей в задней части и складными поручнями

Температурный режим в условиях эксплуатации, С	- 50 до + 45
Другое оборудование	таблички обозначения опасного груза (с держателями в соответствии с количеством отсеков); огнетушитель в специальных кронштейнах – 2 шт.; заднее защитное устройство (противоподкатный брус); герметичный инструментальный ящик из металла; взрывозащищенный фонарь подсветки и выключатель; ящик для песка
Сопутствующие документы	ПТС; руководство по эксплуатации и обслуживанию; Свидетельство о поверке; Формуляр
Характеристики шасси	
Модель	КАМАЗ 43118
Стандарт	Евро 5
Колесная формула	6х6
Двигатель	
ДВС (мощность л.с.)	740.705-300 (300 л. с.)
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	120/130
Рабочий объем, см3	11760
Число цилиндров и расположение	8, V-образное
Коробка передач	
Модель	ZF9S1310
Тип	механика
Число передач	9
Колеса и шины	
Тип колес	дисковые
Тип шин	пневматические, с регулированием давления
Сцепление	
Тип	1-дисковое, диафрагменное
Модель	ZF&SACHS MFZ 430
Тормоза	
Привод	пневматический
Диаметр барабана, см	40
Макс.скорость, не менее км/ч	90

