



Самосвал КАМАЗ 65802 6х6 БЕЦЕМА V=16 м³



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Материал элементов кузова

Днище	Износостойкая сталь HARDOX 450 (толщина 0,8 см)
Боковые стенки	сталь S500MC (толщина 0,5 см)
Передняя стенка	сталь S500MC (толщина 0,5 см)
Задний борт	сталь S500MC (толщина 0,5 см)

Технические характеристики надстройки

Объем, м3	16
Грузоподъемность	24,8 т
Угол подъема кузова, град.	47-50
Гидрооборудование	Binotto или HYVA
Гидронасос	в комплектации шасси

Характеристики базового шасси

Тип кабины	Рестайлинг, над двигателем
Колесная формула	6х6
Спальное место	Нет
Двигатель	Daimler OM457LA, Евро-5
Мощность двигателя (л. с.)	401
Система нейтрализации ОГ	реагент AdBlue
КПП	ZF 16S 2225 TO, механическая, 16 ст.
Передаточное отношение	5,262
Ведущие мосты	HANDE, 16-тонные
Привод тормоза	Пневматический
Топливный бак	350 л
Шины	12.00R24



Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru