



Самосвал КАМАЗ 6580 6x4 БЕЦЕМА ФОРМАТ V=16 м³



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Материал элементов кузова

Днище	Износостойкая сталь HARDOX 450 (толщина 0,8 см)
Боковые стенки	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,5 см)
Передняя стенка	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,5 см)
Задний борт	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,5 см)

Технические характеристики надстройки

Объем, м3	16
Грузоподъемность, т	24,45
Угол подъема кузова, град.	47-50
Гидрооборудование	Binotto или HYVA
Гидронасос	в комплектации шасси

Характеристики базового шасси

Тип кабины	Рестайлинг, над двигателем
Колесная формула	6x4
Спальное место	Нет
Двигатель	Daimler OM457LA, Евро-5
Мощность двигателя (л. с.)	401
Система нейтрализации ОГ реагент AdBlue	
КПП	ZF 16S 2225 TO, механическая, 16 ст.
Передаточное отношение	5,262
Ведущие мосты	HANDE, 16-тонные
Привод тормоза	Пневматический
Топливный бак	350 л
Шины	12.00R24



Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru