



Седельный тягач КАМАЗ 43118 ДОПОГ



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6x6
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	12 500
Снаряженная масса, кг	9 225
Полная масса, кг	22 500
На передний мост, кг	6 500
На заднюю тележку, кг	16 000
Модель	740.705-300 (ЕВРО-5)
Тип	дизельный
Мощность, л.с.	300
Спальное место	ЕСТЬ
Вместимость топливного бака, л	350+210
Модель	154
Тип	механическая, 10-ступенчатая
Размер шин	425/85 R21
Высота ССУ, мм	1490 / 1530
Передний радиус ометания, мм	2 490
Задний радиус ометания, мм	2 130
Комплектация	МКБ, МОБ кнопка УВЭОС ССУ 2» ДЗК за кабиной

Перевозка опасных грузов "ДОПОГ"

Два маячка на крышу кабины

Экранирование электропроводки

Бронирование топливных баков с 4-х сторон

Рамка для таблички класса опасности на передней части кабины

Вынос глушителя вперед или вверх на машинах с экологическим классом ЕВРО-5 не требуется

Устройство ограничения скорости "Надежный контроль 80" (сертификат соответствия)

Переключатель кнопочный "Надежный контроль 19" в кабину водителя (сертификат соответствия)

Главный выключатель аккумуляторной батареи "Надежный контроль 15" степень защиты IP65 (сертификат соответствия)

Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ (взрывозащищённый)

Комплект ADR:

Дренажная ловушка - 1 шт.

Контейнер сборный - 1 шт.

Лицевая часть для противогаза - 1 шт.

Фильтр комбинированный - 1 шт.

Респиратор - 1 шт.

Фонарь аварийной остановки - 2 шт.

Фартук защитный - 1 шт.

Костюм защитный - 1 шт.

Нарукавники прорезиненные - 1 шт.

Очки защитные - 1 шт.

Фонарь искробезопасный - 1шт.

Жидкость для промывки глаз - 1 шт.

Лопата искробезопасная - 1 шт.

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru