



Вакуумная машина МВ-10 на шасси КАМАЗ 53605



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	4x2
Тип ошиновки	2
Грузоподъемность, т	13,800
Мощность двигателя, л.с.	300
Модель КП	ZF9
П/о главной передачи	6,33
Монтажная длина рамы, мм	4670
Спальное место	—
Шины	315/80R22,5
Бак, л	210
ТСУ	—
Двигатель	Cummins ISB6.7E5 300 (E-5)
ТНВД	BOSCH, Система нейтрализации ОГ AdBlue
Особенности комплектации	МКБ, Common Rail, УВЭОС, Тахограф
Тип ТС	Машина вакуумная
Объем, м3	10
Форма сечения цистерны	круг
Материал цистерны:	Конструкционная 09Г2С 4 мм
Количество секций	1
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи болтового соединения
Насос	КО-505 (расположен на раме шасси)
Привод насоса	Карданная передача от КДОМ
Производительность, м3/час	310
Разрежение, МПа, не менее	0,085
Рукав напорно-всасывающий	ДУ 100 6 м – 1 шт.
Крылья	Пластиковые
Шпангоуты	Внутренние
Смотровое окно	2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище)



Насос вакуумный КО-505

Характеристики насоса	КО-505
Потребляемая мощность, кВт	9,0 ± 0,6
Производительность при Р=0, куб.м./час	310,0 ± 20,0
Номинальная частота вращения ротора, об/мин	1150
Направление вращения ротора	правое, левое
Максимальное разряжение, МПа	0,085
Рабочее давление, МПа, не более	0,06

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru