



Бортовой КАМАЗ 65207 с КМУ ИТ-150



Цена по запросу

Характеристики

Модель ДВС	Daimler OM 457LA. V/3
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	401
Рабочий объем, л	11.97
Модель КПП	ZF 16S2220 TD без интардера
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 16, назад - 2
Максимальный крутящий момент, Нм	2200
Передаточные числа	16,41-1,00
Исполнение кабины	Daimler
Спальное место	1 спальное место
Крыша	низкая
Подвеска кабины	4-х точечная пружинная
Опрокидывание кабины	Гидросистема с электроприводом
Сиденье водителя	на пневмоподвеске с обогревом
Сиденье пассажира	неподдрессоренное
Отопитель кабины	есть
Кондиционер	есть
Тахограф	российского стандарта с блоком СКЗИ
УВЗОС	есть
Розетки	12В и 24В
Ошиновка	двускатная
Топливные баки, л	450, алюм.
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	315/80 R22,5 бескамерные
Колеса	9.00 - 22,5 стальные
Средний мост	Dana на пневмоподвеске
Задний мост	Dana на пневмоподвеске
Передаточное отношение главной передачи	3,7
Генератор	3
Предпусковой подогреватель	есть
Боковая защита	есть
Задний брус безопасности	со светотехникой
ТСУ	шкворень-петля
Электропневмовыводы на прицеп	есть
Глушитель	Глушитель-нейтрализатор чемоданного типа
Наличие ДЗК	есть
Расположение ДЗК	справа под рамой
Комплектация	МКБ, МОБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП ZF 16S2220, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ECAS, EBS, ESP, ASR, кабина Daimler, кондиционер, отопитель каб. Eberspacher, мосты Dana на пн.подвеске, ДЗК, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ Continental DTCO 3283
Бортовая платформа	
Внутренние размеры, мм	6818x2470x730



Крано-манипуляторная установка ИТ-150

Основные характеристики

Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	5
Грузовой момент, тм	15,0
Максимальный вылет стрелы, м	19
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40
Максимальная высота подъема, м	19,5
Максимальная глубина опускания, м	19,5
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	420
Место управления	С сиденья на колонне (ДУ - опция)
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Гидравлические
База опор, мм	5 630
Размер по осям шпилек, мм	703
Монтажная база, мм	1 200
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг	2 900
Грузоподъемность	
Максимальная грузоподъемность, кг	7 050

При вылете стрелы 2,2 м, кг	7 050
При вылете стрелы 7,4 м, кг	1 400
При вылете стрелы 10,3 м, кг	800
При вылете стрелы 19 м, кг	300
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг	300

Емкость гидробака

Полная, л	127
max, л	120
min, л	103
Производительность насоса, л/мин	60
Рабочее давление, МПа	24

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru