



## Автоцистерна нефтепромысловая АЦН-15 на шасси КАМАЗ 65111-50 (без насоса)



Цена по запросу

Характеристики

Базовое шасси	КамАЗ 65115-50
Колесная формула	6х6
Грузоподъемность, т	16,4т
Двигатель	КамАЗ-740.705 (ЕВРО-5) дизельный
Мощность, л.с.	300
Модель КПП	ZF-9, механическая, 9-ступенчатая
Емкость топливного бака, л.	350+210
Привод тормозной системы	Пневматический
Размер шин	11.00R20 11R22,5
Ошиновка	Двухскатная
Спальное место	ЕСТЬ
Базовая комплектация	Электроподогрев топливных фильтров Электроподогрев топливозаборника Тахограф российского стандарта Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) Антиблокировочная система тормозов (АБС) Пневматический привод управления стояночным тормозом Предпусковой подогреватель двигателя Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) ДЗК Тахограф
<b>Цистерна</b>	
Объем, м <sup>3</sup>	15
Форма сечения цистерны	«чемодан»
Материал цистерны	Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм)
Внутренняя обработка емкости	GUARD
Количество секций	1

Донный клапан	ДКП-90
Дыхательный клапан	УД-1
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с противоскользким эффектом с лестницей и складывающимися поручнями
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи стяжных лент
Рукав напорно-всасывающий	ДУ75 4 м - 2 шт.
Пеналы для рукавов	Металлические, расположены по бокам емкости
Крылья	Пластиковые
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• перенос глушителя(выхлоп в верх);</li> <li>• искрогаситель;</li> <li>• защита топливного бака;</li> <li>• проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета;</li> <li>• ящик для песка;</li> <li>• огнетушитель — 2 шт. ОП-6;</li> <li>• катушка заземления;</li> <li>• цепь заземления;</li> <li>• экранирование электропроводки;</li> <li>• заднее защитное устройство</li> <li>• кнопка АКБ IP65(надежный контроль 15) с дублиром в кабине водителя (надежный контроль 19).</li> <li>• УОС (надежный контроль 80)</li> <li>• Комплект стандартный ADR</li> </ul>

## Устанавливаемые насосы на АЦН

Показатель	СЦЛ-00А	СВН-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5
Масса, кг	62	17,6

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3  
Наша почта: info@dusal.ru