

Автотопливозаправщик АТЗ-10 на базе УРАЛ NEXT 4320-72Е5 со спальным местом



Цена по запросу

Описание

Характеристики

| | |
|--------------------------------|---|
| Колесная формула | 6x6 |
| ДВС | ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5) |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 275 л.с. |
| Вместимость топливного бака, л | 300+210 |
| КПП | ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая |
| Размерность шин | 425/85 R21 |
| Спальное место | ЕСТЬ |
| Комплектация шасси | - Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Водительское сидение на пневмоподвеске - Электростеклоподъемники - Электроподогрев зеркал - Электроподогрев топливных фильтров - Электроподогрев топливозаборника - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Пневматический привод управления раздаточной коробки - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10 |

Цистерна стандартной комплектации

| | |
|---|---|
| Объем, м ³ | 10 |
| Форма сечения цистерны | «чемодан» |
| Материал цистерны | Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм) |
| Количество секций | 1-3 |
| Донный клапан / Дыхательный клапан | ДКП-90 / УД-1 |
| Площадка обслуживания | Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями |
| Конструктивная связь цистерны с надрамником | При помощи стяжных лент |
| Насос / Привод насоса | СЦЛ-00. По желанию заказчика возможна установка насоса СВН-80. |
| Узел выдачи топлива | Металлический, расположен за кабиной |
| Счетчик | ППО-25/1,6 По желанию заказчика возможна установка счётчика жидкости ППО-40/0,6 |
| Раздаточный кран | РКТ-25. По желанию заказчика возможна установка крана раздаточного РКТ-32 или РКТ-38 |
| Раздаточный рукав | РТК-20. По желанию заказчика возможна установка раздаточного рукава РТК-32. |
| Рукав напорно-всасывающий | Напорно-всасывающие рукава Ду75, 2 шт. по 4 метра, уложены в пеналы. По желанию заказчика возможна установка рукавов Elaflex. |
| Пеналы для рукавов | расположены по бокам емкости |
| Крылья | Пластиковые |
| Доработка шасси для перевозки ЛВЖ | искрогаситель; кнопка IP65 защита топливного бака; проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета; ящик для песка; огнетушитель — 2 шт. ОП-5; катушка заземления; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство |
| Сопутствующая документация | комплект ADR ПТС; Сертификат калибровки / тарировки; Руководство по эксплуатации; Паспорт на насос; |

варианты насосов для АТЗ

| Показатель | СЦЛ-00 | СВН-80 |
|----------------------|--------|--------|
| Страна производитель | Россия | Россия |
| Подача, куб. м/ч | 21,6 | 35 |
| Напор м, | 30 | 26 |

| | | |
|--------------------------------------|------|------|
| Мощность, кВт | 5,5 | 6,5 |
| Частота вращения номинальная, об/мин | 1450 | 1450 |
| КПД насоса, % | 35 | 38 |
| Высота самовсасывания, м | 4,5 | 6,5 |

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru