



Автотопливозаправщик АТЗ-10 на базе УРАЛ NEXT 4320-72Е5 со спальным местом



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Колесная формула	6x6
ДВС	ЯМЗ-53623-10 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	275 л.с.
Вместимость топливного бака, л	300+210
КПП	ЯМЗ-1105, 5-ступенчатая
Размерность шин	425/85 R21
Спальное место	ЕСТЬ
Комплектация шасси	<ul style="list-style-type: none">- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5- Водительское сидение на пневмоподвеске- Электростеклоподъемники- Электроподогрев зеркал- Электроподогрев топливных фильтров- Электроподогрев топливозаборника- Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)- Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)- Антиблокировочная система тормозов (АБС)- Пневматический привод тормозной системы- Пневматический привод управления стояночным тормозом- Пневматический привод управления раздаточной коробки- Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10
Цистерна стандартной комплектации	
Объем, м ³	10
Форма сечения цистерны	«чемодан»
Материал цистерны	Конструкционная сталь 09Г2С (4 мм)

Количество секций	1-3
Донный клапан / Дыхательный клапан	ДКП-90 / УД-1
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи стяжных лент
Насос / Привод насоса	СЦЛ-00. По желанию заказчика возможна установка насоса СВН-80.
Узел выдачи топлива	Металлический, расположен за кабиной
Счетчик	ППО-25/1,6 По желанию заказчика возможна установка счётчика жидкости ППО-40/0,6
Раздаточный кран	РКТ-25. По желанию заказчика возможна установка крана раздаточного РКТ-32 или РКТ-38
Раздаточный рукав	РТК-20. По желанию заказчика возможна установка раздаточного рукава РТК-32.
Рукав напорно-всасывающий	Напорно-всасывающие рукава Ду75, 2 шт. по 4 метра, уложены в пеналы. По желанию заказчика возможна установка рукавов Elaflex.
Пеналы для рукавов	расположены по бокам емкости
Крылья	Пластиковые
Доработка шасси для перевозки ЛВЖ	искрогаситель; кнопка IP65 защита топливного бака; проблесковый маяк — 2 шт. оранжевого цвета; ящик для песка; огнетушитель — 2 шт. ОП-5; катушка заземления; цепь заземления; экранирование электропроводки; заднее защитное устройство
Сопутствующая документация	комплект ADR ПТС; Сертификат калибровки / тарировки; Руководство по эксплуатации; Паспорт на насос;

варианты насосов для АТЗ

Показатель	СЦЛ-00	СВН-80
Страна производитель	Россия	Россия
Подача, куб. м/ч	21,6	35
Напор м,	30	26
Мощность, кВт	5,5	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450	1450
КПД насоса, %	35	38
Высота самовсасывания, м	4,5	6,5

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru