Самосвал КАМАЗ 65801 8х4 БЕЦЕМА ФОРМАТ V=20 м³

Цена по запросу

Описание

Характеристики

Материал элементов кузова


Днище	Износостойкая сталь HARDOX 450 (толщина 0,8 см)
Боковые стенки	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,5 см)
Передняя стенка	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,5 см)
Задний борт	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,5 см)


Технические характеристики надстройки


Объем, м3	20
Грузоподъемность, т	32,43
Угол подъема кузова, град.	47-50
Гидрооборудование	Binotto или HYVA
Гидронасос	в комплектации шасси

Характеристики базового шасси


Колесная формула	8х4
Спальное место	Нет
Двигатель	Daimler OM457LA, Евро-5
Мощность двигателя (л. с.)	428
Система нейтрализации ОГ	реагент AdBlue
КПП	ZF 16S 2225 TO, механическая, 16 ст.
Передаточное отношение	5,262
Ведущие мосты	HANDE, 16-тонные
Привод тормоза	Пневматический
Топливный бак	350 л
Шины	12.00R24



6382 внутр.
5988 внутр.
3450*
1477 внутр.
2000
2870
1440
1392
9280




5338 внутр.
2008 внутр.
2310 внутр.







Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru