Самосвал КАМАЗ 65801 8х4 БЕЦЕМА ФОРМАТ СКАЛА V=20 м³

Цена по запросу

Описание

Характеристики

Материал элементов кузова


Днище (верхний пол)	Износостойкая сталь HARDOX 450 (толщина 1 см)
Боковые стенки	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,8 см)
Передняя стенка	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,8 см)
Задний борт	Износостойкая сталь HARDOX 400 (толщина 0,8 см)

Техническая характеристика надстройки


Объем, м3	20
Грузоподъемность, т	32,43
Гидрооборудование	BINOTTO или HYVA с гидронасосом NPH-82 (для эксплуатации при экстремальных температурах до -50°С)
Боковая защита откидная	в комплектации шасси
Противоподкатная защита задняя	в комплектации шасси
Кронштейны для крепления противооткатной защиты	в комплектации шасси


Характеристики базового шасси

Колесная формула	8х4
Спальное место	Нет
Двигатель	Daimler OM457LA, Евро-5
Мощность двигателя (л. с.)	428
Система нейтрализации ОГ	реагент AdBlue
КПП	ZF 16S 2225 TO, механическая, 16 ст.
Передаточное отношение	5,262
Ведущие мосты	HANDE, 16-тонные
Привод тормоза	Пневматический
Топливный бак	350 л
Шины	12.00R24


3960
1127
2000
2000
2870
1440
9631







Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru