

## Автотопливозаправщик АТЗ-11/2 на базе КАМАЗ 65115



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6x4
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	350
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	11.00R20 11R22,5
Спальное место	ЕСТЬ
Бортовая платформа	6 200 мм
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5</li> <li>- Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)</li> <li>- Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)</li> <li>- Антиблокировочная система тормозов (АБС)</li> <li>- Пневматический привод тормозной системы</li> <li>- Пневматический привод управления стояночным тормозом</li> <li>- Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10</li> </ul>

Объем цистерны, м3	11
Плотность, т/м3	0,86
Поперечное сечение	Чемодан
Продольное сечение	постоянное
Отсеков, шт.	2
Материал	Сталь 09Г2С, 4 мм.
Крышки горловин	Алюминиевые

Дыхательный клапан	На каждую секцию
Ограждение заливных горловин от пролива нефтепродуктов	Экологический короб
Донный клапан	На каждый отсек,
Блок управления донными клапанами	Да
Лестница, поручень, площадка обслуживания с противоскользящим покрытием	Да
Трос заземления со штырём на конце	Да
Дренажная система для экологического короба, с отводом атмосферных осадков на землю, с запорным устройством на конце	Да
Напорно-всасывающие рукава	2 шт., ДУ 75, длиной 4 метра, каждый, уложены в пластиковые пеналы, укомплектованы быстроразъёмными соединениями.
Огнетушитель	ОП-6, 3 шт. (уложены в пеналы пластиковые)
Насосное оборудование:	1
Насос, марка	1СВН-80А
Номинальная производительность насоса, л/мин	500
Привод насоса	от двигателя шасси через КОМ
высота самовсасывания, не более, м	6.5
Узел выдачи топлива:	1
фильтр тонкой очистки	Да
допускаемая погрешность счётчика, %	0.25%
раздаточный пистолет	Ду 40 (длина шланга 8 м.)
клапан предохранительный	Да

<p>Особенности комплектации</p>	<p>Устройство отключения массы в соответствии с требованиями ДОПОГ (Кнопка массы-IP65)  Держатели для табличек  Набор ДОПОГ (ADR)  Защита топливных баков с 4-х сторон;  Проблесковый маяк оранжевого цвета-2шт.;  Ящик для песка;  Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом  Устройство ограничения скорости УОС (Надежный контроль 80)</p>
---------------------------------	--



### Насос СВН-80

Показатель	Значение
Подача, м3/ч	35
Напор м,	26
Мощность, кВт	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450
КПД насоса, %	38
Допустимый кавитационный запас, м	3,75
Высота самовсасывания, м	6,5
Масса, кг	17,6

Наш адрес: г. Миасс, Тургоряжское шоссе, дом 5/1-1, офис 3  
Наша почта: [info@dusal.ru](mailto:info@dusal.ru)