



Автотопливозаправщик АТЗ-11/2 на базе КАМАЗ 65115



Цена по запросу

Характеристики

Колесная формула	6x4
ДВС	КамАЗ 740.705 (ЕВРО-5)
Мощность двигателя, л.с. (кВт)	300 л.с.
Вместимость топливного бака, л	350
КПП	КамАЗ -154
Размерность шин	11.00R20 11R22,5
Спальное место	ЕСТЬ
Бортовая платформа	6 200 мм
Комплектация	- Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 - Блокировка межколесного дифференциала (БМКД) - Блокировка межосевого дифференциала (БМОД) - Антиблокировочная система тормозов (АБС) - Пневматический привод тормозной системы - Пневматический привод управления стояночным тормозом - Предпусковой подогреватель двигателя 14ТС-10

Объем цистерны, м3	11
Плотность, т/м3	0,86
Поперечное сечение	Чемодан
Продольное сечение	постоянное
Отсеков, шт.	2
Материал	Сталь 09Г2С, 4 мм.
Крышки горловин	Алюминиевые
Дыхательный клапан	На каждую секцию

Ограждение заливных горловин от пролива нефтепродуктов	Экологический короб
Донный клапан	На каждый отсек,
Блок управления донными клапанами	Да
Лестница, поручень, площадка обслуживания с противоскользящим покрытием	Да
Трос заземления со штырём на конце	Да
Дренажная система для экологического короба, с отводом атмосферных осадков на землю, с запорным устройством на конце	Да
Напорно-всасывающие рукава	2 шт., Ду 75, длиной 4 метра, каждый, уложены в пластиковые пеналы, укомплектованы быстроразъёмными соединениями.
Огнетушитель	ОП-6, 3 шт. (уложены в пеналы пластиковые)
Насосное оборудование:	1
Насос, марка	1СВН-80А
Номинальная производительность насоса, л/мин	500
Привод насоса	от двигателя шасси через КОМ
высота самовсасывания, не более, м	6.5
Узел выдачи топлива:	1
фильтр тонкой очистки	Да
допускаемая погрешность счётчика, %	0.25%
раздаточный пистолет	Ду 40 (длина шланга 8 м.)
клапан предохранительный	Да

Особенности комплектации	<p>Устройство отключения массы в соответствии с требованиями ДОПОГ (Кнопка массы-IP65)</p> <p>Держатели для табличек</p> <p>Набор ДОПОГ (ADR)</p> <p>Защита топливных баков с 4-х сторон;</p> <p>Проблесковый маяк оранжевого цвета-2шт.;</p> <p>Ящик для песка;</p> <p>Контурная маркировка автоцистерны светоотражающим материалом</p> <p>Устройство ограничения скорости</p> <p>УОС (Надежный контроль 80)</p>
--------------------------	---



Насос СВН-80

Показатель	Значение
Подача, м3/ч	35
Напор м,	26
Мощность, кВт	6,5
Частота вращения номинальная, об/мин	1450
КПД насоса, %	38
Допустимый кавитационный запас, м	3,75
Высота самовсасывания, м	6,5
Масса, кг	17,6

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru