



## Самосвал УРАЛ 6370-0121Е5



Цена по запросу

### Характеристики

| Наименование                                                          | Значение                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Колесная формула                                                      | 6x6                                                    |
| Грузоподъемность, кг                                                  | 21500                                                  |
| Полная масса, кг                                                      | 34435                                                  |
| Распределение полной массы, кг:                                       | На передний мост: 8485<br>На заднюю тележку: 25950     |
| Максимальная скорость, км/ч                                           | 80                                                     |
| Двигатель                                                             | ЯМЗ-653, рядный (ЭК-5)                                 |
| Номинальная мощность (брутто), л.с.                                   | 422                                                    |
| Полезная мощность (нетто), л.с.                                       | 420                                                    |
| Максимальная частота вращения, мин <sup>-1</sup>                      | 1900                                                   |
| Максимальный крутящий момент, кгсхм                                   | 191                                                    |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин <sup>-1</sup> | 1 100..1 400                                           |
| Коробка передач                                                       | FG-163S200TA – механическая, 16-ступенчатая            |
| Сцепление                                                             | SACHS MFZ-430                                          |
| Раздаточная коробка                                                   | Механическая, 2-ст. с БМОД                             |
| Кабина                                                                | Тип - над двигателем двухместная, со спальным местом.  |
| Ведущие мосты                                                         | БМОД на среднем мосту, БМКД на заднем и среднем мостах |
| Привод тормозной системы                                              | пневматический                                         |
| Ёмкость топливного бака, л                                            | 500                                                    |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самосвальная платформа          | с задней разгрузкой, обогрев выхлопными газами:<br>• Вариант 1 - ковшового типа, без заднего борта<br>• Вариант 2 - ковшового типа, с задним бортом<br>• Вариант 3 - коробчатого типа с задним бортом                                                                |
| Объем платформы, м <sup>3</sup> | 12/14/16                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Угол подъема платформы, град    | 50                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Колеса                          | 11,25-20 - дисковые с коническими полками 5°                                                                                                                                                                                                                         |
| Шины                            | 16.00 R20, модель Бел-95, ADVANCE GL073A - радиальные, регулируемого давления с рисунком протектора повышенной проходимости                                                                                                                                          |
| Комплектация                    | Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН №49-05) с системой SCR<br>Предпусковой подогреватель Адверс 14ТС<br>Кабина 2-х местная со спальным местом<br>Антиблокировочная система тормозов (АБС)<br>Автономный воздушный отопитель |
| Гарантия                        | 24 месяца или 100 000 км., что наступит раньше.                                                                                                                                                                                                                      |
| Межсервисный интервал           | 15 000 км.                                                                                                                                                                                                                                                           |

---

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3  
Наша почта: [info@dusal.ru](mailto:info@dusal.ru)