



Самосвал КАМАЗ 6520-6010-53



Цена по запросу

Характеристики

<i>Характеристики автомобиля</i>	
Производитель	ПАО "НЕФАЗ"
Модель	6520-6010-53
Направление разгрузки	задняя разгрузка
Объем перевозимого груза, м ³	16
Форма платформы	овальная
Гидроцилиндр	Palfinger
Наличие заднего борта	есть
Полог (тент)	есть
Механизм сворачивания полога	ручай
Обогрев платформы	нет
Угол подъема кузова, град.	50
Максимальная скорость, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, % не менее	25
ДЗК	2
Дополнительно	Перекл.подъема-опуск.платформы с эл.выводами
<i>Весовые параметры, нагрузки</i>	
Грузоподъемность, кг	20075
Снаряженная масса, кг	13025
- на переднюю ось	5305
- на заднюю тележку	7720
Полная масса автомобиля, кг	33100
- на переднюю ось	7500
- на заднюю тележку	25600
Полная масса буксируемого прицепа, кг	20000
Полная масса автопоезда, кг	53100
<i>Двигатель</i>	
Модель ДВС	КАМАЗ 740.735-400
Количество, расположение цилиндров	8, V-образное

Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	400
Максимальная мощность, кВт	294
- при частоте вращения, об/мин	1900
Максимальный крутящий момент, Нм	1766
- при частоте вращения, об/мин	1300
Рабочий объем, л	11.76
Степень сжатия	18
<i>Коробка передач</i>	
Модель КПП	ZF 16S1820 без интардера
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 16, назад - 2
Максимальный крутящий момент, Нм	1850
Передаточные числа	13,74-0,84
<i>Кабина</i>	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	высокая
Подвеска кабины	есть
Опрокидывание кабины	есть
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	поддрессоренное
Среднее сиденье	нет
Отопитель кабины	нет
Кондиционер	нет
УВЭОС	есть
<i>Характеристики шасси</i>	
Ошиновка	двускатная
Топливные баки, л	350
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	есть
МОБ	есть
АБС	WABCO
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	315/80R22.5 или 12.00R20
Колеса	9,00-22.5 или 8,50-20.0
Передаточное отношение главной передачи	5,11 или 5,55 или 5,73

КОМ	КОМ с насосом
Управление КОМ	есть
Предпусковой подогреватель	есть
Направление выхлопа	налево
Колесная база, мм	3600+1440
Комплектация: зад.разгрузка, овал.сеч, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ	

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
 Наша почта: info@dusal.ru