



Самосвал КАМАЗ 65222-6012-53



Цена по запросу

Характеристики

Характеристики автомобиля

Производитель	ПАО "НЕФАЗ"
Модель	65222-6012-53
Направление разгрузки	задняя разгрузка
Объем перевозимого груза, м3	16
Форма платформы	прямоугольная
Гидроцилиндр	Palfinger
Наличие заднего борта	есть
Полог (тент)	нет
Обогрев платформы	есть
Угол подъема кузова, град.	50
Максимальная скорость, км/ч	90
Угол преодолеваемого подъема, % не менее	25
ДЗК	3
Дополнительно	Пневмоуправление подъема и опускания платформы (джостик)

Весовые параметры, нагрузки

Грузоподъемность, кг	19575
Снаряженная масса, кг	14425
- на передний мост	6425
- на заднюю тележку	8000
Полная масса автомобиля, кг	34000
- на передний мост	8000
- на заднюю тележку	26000

Двигатель

Модель ДВС	КАМАЗ 740.735-400
Количество, расположение цилиндров	8, V-образное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	400
Максимальная мощность, кВт	294
- при частоте вращения, об/мин	1900
Максимальный крутящий момент, Нм	1766

- при частоте вращения, об/мин	1300
Рабочий объем, л	11.76
Степень сжатия	18
Коробка передач	
Модель КПП	ZF 16S1820 без интардера
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 16, назад - 2
Максимальный крутящий момент, Нм	1850
Передаточные числа	13,74-0,84
Кабина	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Спальное место	1 спальное место
Крыша	высокая
Подвеска кабины	есть
Опрокидывание кабины	есть
Аэродинамический солнцезащитный козырек	нет
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	поддрессоренное
Среднее сиденье	нет
Отопитель кабины	есть
Кондиционер	есть
УВЭОС	есть
Характеристики шасси	
Ошиновка	односкатная
Топливные баки, л	350
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	есть
МОБ	есть
АБС	WABCO
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	16.00R20
Колеса	11.25-20
Передаточное отношение главной передачи	6,88 или 6,33
КОМ	КОМ с насосом
Управление КОМ	нет
Раздаточная коробка	KAMA3-6522 или ZF Steyr VG 2000/300
Предпусковой подогреватель	есть
Колесная база, мм	4115+1440
Комплектация:	
зад.разгрузка, обогрев платф, МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ-740.735-400 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), РК ZF Steyr VG 2000/300, отоп. Планар, кондиционер, пневмоподв. каб., тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ	

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru