



Самосвал КАМАЗ 65111-6020-48 (А5)



Цена по запросу

Характеристики

<i>Характеристики автомобиля</i>	
Производитель	ПАО "НЕФАЗ"
Модель	65111-6020-48
Направление разгрузки	задняя разгрузка
Объем перевозимого груза, м ³	8.7
Форма платформы	ковшового типа
Гидроцилиндр	Palfinger
Наличие заднего борта	есть
Полот (тент)	нет
Обогрев платформы	нет
Максимальная скорость, км/ч	100
Угол преодолеваемого подъема, % не менее	18
Электро-пневмовыводы на прицеп	нет
ДЗК	4
<i>Весовые параметры, нагрузки</i>	
Грузоподъемность, кг	14000
Снаряженная масса, кг	11200
- на переднюю ось	5110
- на заднюю тележку	6090
Полная масса автомобиля, кг	25200
- на переднюю ось	6200
- на заднюю тележку	19000
<i>Двигатель</i>	
Модель ДВС	Cummins ISB6.7 E5 300
Количество, расположение цилиндров	6, рядное
Экологический класс	ЕВРО-5
Топливо	дизельное
Максимальная мощность, лс	292
Максимальная мощность, кВт	215
- при частоте вращения, об/мин	2500
Максимальный крутящий момент, Нм	1087
- при частоте вращения, об/мин	1300

Макс. обороты холостого хода, об/мин	2850
Мин. обороты холостого хода, об/мин	600-800
Максимальная высота эксплуатации, м	3000
Рабочий объем, л	6.7
Степень сжатия	17.2
<i>Коробка передач</i>	
Модель КПП	ZF 9S1310 TO
Тип КП	МКПП
Количество передач	вперед - 9, назад - 1
Максимальный крутящий момент, Нм	1300
Передаточные числа	9,48-0,75
<i>Кабина</i>	
Исполнение кабины	Рестайлинг-1
Спальное место	без спального места
Крыша	высокая
Подвеска кабины	нет
Опрокидывание кабины	есть
Аэродинамический солнцезащитный козырек	есть
Заглушки на крыше кабины	есть
Сиденье водителя	поддрессоренное
Среднее сиденье	по заказ-наряду
Отопитель кабины	нет
Кондиционер	нет
УВЭОС	есть
<i>Характеристики шасси</i>	
Ошиновка	двускатная
Топливные баки, л	210+210
Топливная аппаратура	BOSCH
Система топливоподачи	Common Rail
МКБ	по заказ-наряду
МОБ	есть
АБС	WABCO или KNORR BREMSE
Сцепление	ZF-Sachs MFZ-430
Шины	11.00R20 / 11.00R22,5
Колеса	7,5-20/8.25 - 22,5 или 7.5 - 22,5
Передаточное отношение главной передачи	6,53
КОМ	КОМ с насосом
Управление КОМ	есть
Раздаточная коробка	65111
Предпусковой подогреватель	есть
Направление выхлопа	налево
Колесная база, мм	3690+1320

Комплектация:

зад.разгрузка, дв. Cummins ISB6.7E5 300 (Е-5), топл. ап. BOSCH, система
нейтрализ. ОГ(AdBlue), Common Rail, МКБ, МОБ, тахограф российского
стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС

Наш адрес: г. Миасс, Тургорьякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru