



Бесплатно по РФ 8 (351) 701-07-71

info@dusal.ru 03.12.2023



Старая цена: ₺
Цена: 9 400 000 ₺

Описание

Колесная формула	6х6
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	12000
Снаряженная масса, кг	8970
Полная масса, кг	21120
Распределение полной массы, кг:	На передний мост: 5490 На заднюю тележку: 15630
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	29000
Полная масса автопоезда, кг	38000
Максимальная скорость, км/ч	80
Двигатель	ЯМЗ-53613-10, рядный (ЭК-5)
Номинальная мощность (брутто), л.с.	312
Полезная мощность (нетто), л.с.	310

Максимальная частота вращения, мин-1	2 300
Максимальный крутящий момент, кгсхм	125
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1 300..1 600
Коробка передач	ZF9S1310TO - механическая, 9-ступенчатая
Раздаточная коробка	АО «АЗ «УРАЛ», 2-ступенчатая, с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)
Кабина	Тип - над двигателем, двухместная.
Ведущие мосты	АО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49
Привод тормозной системы	пневматический
Ёмкость топливного бака, л	300+210
Колёса и шины	Шины - 425/85R21, колёса - 533-310
	Двигатели соответствуют требованиям экологического класса 5 (правила ЕЭК ООН No49-05) с системой SCR
	Блокировка межколесного дифференциала (БМКД)
	Блокировка межосевого дифференциала (БМОД)
	Антиблокировочная система тормозов (АБС)
В комплектации	Пневматический привод тормозной системы
	Пневматический привод управления стояночным тормозом
	Пневматический привод управления раздаточной коробки
	Предпусковой подогреватель двигателя
	Дополнительный топливный бак
	Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ

Наш адрес: г. Миасс, Тургорякское шоссе, дом 5/1-1, офис 3

Наша почта: info@dusal.ru