



Автокран ИВАНОВЕЦ КС-45717А-1Р на базе МАЗ 6312С3 (ОВОИД) 25 тонн



Цена по запросу

Описание

Характеристики

Технические характеристики крановой установки

Максимальная грузоподъемность, т	25
Грузовой момент, тм	85
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м	29,0 (31,0)
Максимальная высота подъема (с гуськом), м	31,2 (40,3)
Длина стрелы, м	9,9 - 30,7
Количество секций стрелы, шт	4
Длина гуська, м	9,0
Зона работы	360°
Глубина опускания, м	10
Опорный контур, м	6,0 x 5,4
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2 - 7,4
Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, мин-1, не более	1,9
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська), т	В пределах грузовых характеристик, но не более 3 т
Система безопасности крана	ОНК-160

Технические характеристики шасси

Базовое шасси	МАЗ-6312СЗ
Колесная формула	6 x 4
Двигатель	ЯМЗ - 53623
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	202 (275)
Скорость передвижения, км/ч	60
Преодолеваемый уклон пути, % (град.)	28,7 (16)
Механическая КПП	ZF 9ст
Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км при движении 40 км/ч, л	32,1
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч	10

Габаритные и весовые характеристики

Длина, мм	11 970
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 960
Полная масса с гуськом, т	23,35

Базовая комплектация

Запасное колесо	
Комплект ЗИП	
Набор инструментов	
Кронштейны для установки гуська	
Комплект документов для постановки на учет и эксплуатации	
Температура эксплуатации: +40 - 40С°	

Гарантийные условия

На крановую установку	18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее
На автомобильные шасси	Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации

Наша почта: info@dusal.ru