Автокран ИВАНОВЕЦ КС-55735-7 на базе КамАЗ 63501 (ОВОИД) 35 тонн

Цена по запросу

Описание

Характеристики

Технические характеристики крановой установки	
Максимальная грузоподъемность, т	35
Грузовой момент, тм	105
Максимальный вылет стрелы (с гуськом), м	28,0 (34,0)
Максимальная высота подъема (с гуськом), м	30,3 (39,0)
Длина стрелы, м	10,16 – 30,34
Количество секций стрелы, шт	4
Длина гуська, м	9,0
Зона работы	360°
Глубина опускания, м	10
Опорный контур, м	7,4 х 6,5
Номинальная скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=10, м/мин:	0,2 – 5,1
Скорость посадки, м/мин	0,2
Частота вращения, мин-1, не более	1,0
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы (без гуська), т	В пределах грузовых характеристик, но не более 4т

Система безопасности крана	ОНК-160

Технические характеристики шасси

Базовое шасси	КАМАЗ-63501
Колесная формула	8 х 8
Двигатель	КАМАЗ - 740.715-320
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	234 (320)
Скорость передвижения, км/ч	60
Преодолеваемый уклон пути по пересеченной местности / по шоссе, % (град.)	28,6 (16) / 23,2 (13)
Механическая КПП	ZF 16ст
Контрольный расход топлива автомобильного шасси на 100 км при движении 100 км/ч, л	40
Контрольный расход топлива в крановом режиме, л/ч	9,3

Габаритные и весовые характеристики

Длина, мм	11800
Ширина, мм	2550
Высота, мм	4000
Полная масса с основной стрелой, т	26,3

Базовая комплектация

Запасное колесо

Комплект ЗИП

Набор инструментов


Кронштейны для установки гуська

Комплект документов для постановки на учет и эксплуатации

Температура эксплуатации: +40 - 40С°

Гарантийные условия

На крановую установку	18 месяцев или 1000 моточасов, что наступит ранее
На автомобильные шасси	Установлены и исполняются производителем шасси и определены в эксплуатационной документации



Наш адрес: г. Миасс, Тургоякскоешоссе, дом 5/1-1, офис 3
Наша почта: info@dusal.ru